


1 제어 요소 및 메뉴

- 1 하위 메뉴 명칭
 - 2 하위 메뉴 심벌
 - 3 활성화된 사전 선택 시간
 - 4 시간
 - 5 즉시 시작 버튼
 - 6 제어 버튼
- * 설치된 경우



2 버튼 및 제어

버튼 제어 및 기능

상태 표시기를 갖춘 빠른 시작 버튼 (5).

선택한 기능 선택 및 작동을 위한 제어 버튼(회전/누름 버튼) (6).

3 뒤로가기-기능

"뒤로가기" 기능으로 선택한 메뉴를 종료하십시오.
설정은 저장되며 상위 메뉴가 표시됩니다.

뒤로가기

4 심벌

심벌	설명	심벌	설명
	예약 설정 메뉴(사전 선택 시간 설정)		환기 메뉴
	난방 메뉴		설정 메뉴
	난방 - 보통		난방 - 절전
	난방 - 최대		팬 스피드(단계 1-4)
	타이머 추가		타이머 활성화
	타이머 비활성화		타이머 삭제
	모든 타이머 삭제		타이머 활성화
	즉시 시작		요일 설정
	시간		언어
	온도 단위		낮/밤 시간 설정
	시스템 정보		에러 코드 정보
	초기화		서비스 점검 표시 (서비스 필요)
	좌측		주의

6 메뉴로 켜기 및 끄기

메뉴로 난방 켜기

✓ 본 기능은 ADR 모드(위험물의 운송) 중에는 사용할 수 없습니다.

✓ 메인 메뉴에서 난방 메뉴가 선택되었습니다.

제어 버튼 (6)을 누르십시오.

설치된 히터에 따라 난방 단계, 원하는 온도 및/또는 작동 시간을 설정해야 합니다. 메뉴 안내를 따르십시오.

저전압

ADR 표시

높이 보정

예약 추가 설정

-20°C 이하의 온도에서는 디스플레이 보호 기능이 작동됩니다. 디스플레이와 배경 조명이 꺼지고 난방 상태는 상태 LED로 표시됩니다. 히터는 빠른 시작 버튼으로 제한 없이 켜고 끌 수 있습니다.

새 타이머를 추가하기 위해 제어 버튼을 누르십시오.

예약 설정을 위해 원하는 요일, 커고 끄는 시간을 입력해야 합니다. 메뉴 안내를 따르십시오.

설정을 하고 나면 프로그래밍된 타이머가 저장되어 디스플레이에 표시됩니다.

메뉴로 송풍 켜기(옵션)

✓ 메인 메뉴에서 환기 메뉴가 선택되었습니다.

"빠른 시작" 기능에서 난방 또는 송풍 기능을 간편히 버튼으로 작동할 수 있습니다.

작동 시간, 온도 및 난방 모드를 설정하는 "빠른 시작 설정" 메뉴 항목

에 사전 설정할 수 있습니다.

즉시 시작 버튼 (5)을 누르십시오.

프로그래밍한 예약 설정을 활성화하기 위해 제어 버튼을 누르십시오.

설치된 히터에 따라 팬 단계, 원하는 온도 및/또는 작동 시간을 설정해야 합니다. 메뉴 안내를 따르십시오.

"동작"이 디스플레이에 표시됩니다.

제어 버튼을 돌리면 설정이 선택됩니다. 제어 버튼을 누르면 선택이 확인됩니다.

모든 설정을 한 경우 환기가 시작됩니다.

작동을 확인하기 위해 제어 버튼을 누르십시오.

작동 중 빠른 시작 버튼 (5)을 누르면 환기를 언제든지 조기에 종료 할 수 있습니다.

프로그램된 모든 타이머를 비활성화, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 메인 메뉴에

서 "예약 설정" 기호를 선택한 경우 저장된 모든 예약 설정 내용이 시간순으로 디스

플레이에 표시됩니다. 원하는 예약 설정을 한 후 "활성화", "비활성화", "편집" 및 "

삭제" 기능을 이용할 수 있습니다.

7 타이머

위험

■ 증독 및 질식 위험이 있기 때문에 폐쇄된 공간에서 히터를 작동하지 마십시오.

■ 주유 전에 히터를 항상 꺼야 합니다.

제어 버튼 (6)을 누르십시오.

설치된 히터에 따라 난방 단계, 원하는 온도 및/또는 작동 시간을 설정해야 합니다. 메뉴 안내를 따르십시오.

제어 버튼을 돌리면 설정이 선택됩니다. 제어 버튼을 누르면 선택이 확인됩니다.

타이머 버튼을 누르면 난방을 언제든지 조기에 종료할 수 있습니다.

예약 설정

월1

07:30

08:45

↑ 20°C

메뉴로 송풍 켜기(옵션)

✓ 메인 메뉴에서 환기 메뉴가 선택되었습니다.

"빠른 시작" 기능에서 난방 또는 송풍 기능을 간편히 버튼으로 작동할 수 있습니다.

작동 시간, 온도 및 난방 모드를 설정하는 "빠른 시작 설정" 메뉴 항목

에 사전 설정할 수 있습니다.

즉시 시작 버튼 (5)을 누르십시오.

프로그래밍한 예약 설정을 활성화하기 위해 제어 버튼을 누르십시오.

설치된 히터에 따라 팬 단계, 원하는 온도 및/또는 작동 시간을 설정해야 합니다. 메뉴 안내를 따르십시오.

"동작"이 디스플레이에 표시됩니다.

제어 버튼을 돌리면 설정이 선택됩니다. 제어 버튼을 누르면 선택이 확인됩니다.

모든 설정을 한 경우 환기가 시작됩니다.

작동을 확인하기 위해 제어 버튼을 누르십시오.

작동 중 빠른 시작 버튼 (5)을 누르면 환기를 언제든지 조기에 종료 할 수 있습니다.

프로그램된 모든 타이머를 비활성화, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 메인 메뉴에

서 "예약 설정" 기호를 선택한 경우 저장된 모든 예약 설정 내용이 시간순으로 디스

플레이에 표시됩니다. 원하는 예약 설정을 한 후 "활성화", "비활성화", "편집" 및 "

삭제" 기능을 이용할 수 있습니다.

8 조작 및 설치 지시 사항 관련 중요한 지침

위험

■ 증독 및 질식 위험이 있기 때문에 폐쇄된 공간에서 히터를 작동하지 마십시오.

■ 주유 전에 히터를 항상 꺼야 합니다.

제어 버튼 (6)을 누르십시오.

설치된 히터에 따라 난방 단계, 원하는 온도 및/또는 작동 시간을 설정해야 합니다. 메뉴 안내를 따르십시오.

제어 버튼을 돌리면 설정이 선택됩니다. 제어 버튼을 누르면 선택이 확인됩니다.

타이머 버튼을 누르면 난방을 언제든지 조기에 종료할 수 있습니다.

예약 설정

월1

07:30

08:45

↑ 20°C

메뉴로 송풍 켜기(옵션)

✓ 메인 메뉴에서 환기 메뉴가 선택되었습니다.

"빠른 시작" 기능에서 난방 또는 송풍 기능을 간편히 버튼으로 작동할 수 있습니다.

작동 시간, 온도 및 난방 모드를 설정하는 "빠른 시작 설정" 메뉴 항목

에 사전 설정할 수 있습니다.

즉시 시작 버튼 (5)을 누르십시오.

프로그래밍한 예약 설정을 활성화하기 위해 제어 버튼을 누르십시오.

설치된 히터에 따라 팬 단계, 원하는 온도 및/또는 작동 시간을 설정해야 합니다. 메뉴 안내를 따르십시오.

"동작"이 디스플레이에 표시됩니다.

제어 버튼을 돌리면 설정이 선택됩니다. 제어 버튼을 누르면 선택이 확인됩니다.

모든 설정을 한 경우 환기가 시작됩니다.

작동을 확인하기 위해 제어 버튼을 누르십시오.

작동 중 빠른 시작 버튼 (5)을 누르면 환기를 언제든지 조기에 종료 할 수 있습니다.

프로그램된 모든 타이머를 비활성화, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 메인 메뉴에

서 "예약 설정" 기호를 선택한 경우 저장된 모든 예약 설정 내용이 시간순으로 디스

플레이에 표시됩니다. 원하는 예약 설정을 한 후 "활성화", "비활성화", "편집" 및 "

삭제" 기능을 이용할 수 있습니다.

9 규정에 맞는 사용

제어 요소 MultiControl | SmartControl은 캐빈 및 엔진 예열을 위해 Webasto의 워터 또는 에어 히터와 연결할 수 있도록 승인되어 있습니다.

제어 요소 MultiControl | SmartControl은 현재 특정 Webasto의 워터 또는 에어 히터와 연결할 수 있도록 승인되어 있습니다.

